

Optimum 8 AC

Technische Daten	
Arbeitshöhe	7,77 m
Plattformhöhe	5,77 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	5,77 m
Maximale Tragfähigkeit - innen	230 kg
Maximale Tragfähigkeit - aussen	230 kg
Plattformlänge (A)	1,72 m
Plattformlänge mit Ausschub (B)	2,58 m
Plattformausschub	0,86 m
Plattformbreite (C)	0,74 m
Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer) (D)	1,98 m
Breite (E)	0,79 m
Länge (F)	1,9 m
Radstand (G)	1,38 m
Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz eingefahren (H)	8,7 cm
Bodenfreiheit - Lochfahrerschutz ausgefahren	2 cm
Fahrgeschwindigkeit	0,5 - 4,5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Schrägstand	1,5° - 3°
Hebe- und Senkzeit	20 s / 29 s
Wenderadius - außen	1,5 m
Abriebfreie Reifen	12,5 x 4,13
Batterien	105 Amph (C5)
Gewicht	1 520 kg

Standardausstattung

- 24 V AC Elektromotor (bürstenlos)
- 24 V - 105 Ah C5
- Batterieladeanzeige
- Batterieladeanzeige im oberen und unteren Bedienpult
- Hebe- und Verladepunkte
- Reifen - nicht-markierend



Arbeitsbühnen · Service · Geräteverleih
VOGGENAUER GmbH

Altstein 15 / 83134 Prutting · Mobiltel: 0171/3002614
 info@voggenauer-arbeitsbuehnen.de · Tel: 08036/8834
 www.voggenauer-arbeitsbuehnen.de · Fax: 08036/1764

